



## TEKNİK BÜLTEN

### ATLAS GOLD & SILVER

Code: F0020– F0030

Akrilik emülsiyon esaslı, metalik pigmentler ihtiva eden ipeksi altın veya gümüş sedef bitişli dekoratif kaplamadır.

#### UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

- ATLAS SILVER içerdiği metalik pigmentler sayesinde ışıltılı dekoratif bir görüntü verir.
- Canlı ve parlak pigmentler içerdiği için yüzeyde hoş bir parlaklık sağlar.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

#### YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN İnce ile düzeltilmeli, FİRACOLOR FİRAPRİMER ile astarlanmalıdır.

#### UYGULAMA TALİMATI\*

- FİRACOLOR FİRAPRİMER uygulaması ile yüzey hazırlanır. Daha sonra uygun astar uygulaması yapılan yüzey üzerine ATLAS GOLD & SILVER çelik mala ile istenilen efeeke uygun şekilde tek kat olarak uygulanır.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**KURUMA SÜRESİ** : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma 24 saattir

**AMBALAJ**: 1 LT – 2,5 LT-7,5 LT

**TÜKETİM** : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 7-9 m<sup>2</sup>/lt veya 0,110-0,135 lt/m<sup>2</sup>.

**FLASH POİNT**: Su bazlı, yanmaz

**DEPOLAMA**: Kapalı ambalajında,1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

**UYARILAR**: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı bir uygulama için, ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”