

CONFETTI

Code : F0040– F0060– F0061– F0062– F0050

Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır dekoratif bir kaplama sistemidir.

UYGULAMA ALANI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İç mekanlar için dekoratif bir ürün olan Confetti, parçacıklı yapısı ve tonlama etkisi ile düzgün olmayan duvar yüzeylerini kolayca saklar.
- Sert ve uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Su bazlıdır, kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR FİRAPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI*

- FİRAPRIMER hacmen %20-25 temiz su ile inceltilerek, fırça veya rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalı; katlar arasında iyice kuruma sağlanmalıdır.
- Yüzeyin kurumasının ardından beyaz veya renklendirilmiş CONFETTI bir spatula ile yavaşça karıştırılarak özel fırçası ile yüzeye uygulanır. 10 dakika sonra plastik spatula ile yüzeye son görünüm verilir; uygulama tekniklerine göre farklı dekoratif efektler elde edilebilir.
- Uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat içinde, uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24-48 saattir.

AMBALAJ: 2,5 LT – 7,5 LT

TÜKETİM : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 6-8 m²/lt veya 0,115-0,145 lt/m²

FLASH POINT: Su bazlı, yanmaz

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında, 1 yıl,+5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

UYARILAR: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı bir uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”