

**CRAFT PLAS**

Code F2050

Akrilik emülsiyon esaslı, silinebilen, mat son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.

**UYGULAMA ALANI:** İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

**ÖZELLİKLERİ:**

- Silinmeye dayanıklı olup, kolaylıkla temizlenir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kapatıcılığı kuvvetlidir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

**YÜZEY HAZIRLAMA**

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FIRACOLOR AKRİLİK MACUN Ince ile düzeltilmelidir.

**UYGULAMA TALİMATI\***

- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FIRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi CRAFT PLAS iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi CRAFT PLAS hacimce en fazla %20 temiz su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir

**Ambalaj:** 2,5 L – 7,5 L – 15 L

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 11-14 m<sup>2</sup>/lt veya 0,070 – 0,085 L /m<sup>2</sup>

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** : Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”