



TEKNİK BÜLTEN

FİRASİM

Code : F0110

Metalik pigmentler ve özel dolgu efektleri ile zenginleştirilmiş su bazlı, saf akrilik emülsiyon esaslı, iç cephe dekoratif son kat boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

İç cephe yüzeyleri için ideal bir dekoratif kaplama olan Firasim, uygun bir astar kullanıldığında tüm alçı yüzeylerde, ahşap ve metal panellerde uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Modifiye reçine yapısından dolayı yıkanabilir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Uygulaması kolay ve pratiktir.
- Yüzeylerde orijinal ışık üretir, çarpıcı yansıma ve ışıltılar oluşturur.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamları hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, FİRACOLOR FİRAPRİMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI*

- Astar uygulaması yapıldıktan sonra, ahşap fırçayla hiç inceltmeden 2 kat uygulama yapılır, yüzey düzgünlüğüne göre gerekirse 3. kat uygulama da yapılabilir.
- Uygulama sırasında ve sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saat

AMBALAJ: 1 LT – 2,5 LT

TÜKETİM : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 5-7 m²/lt veya 0,140-0,190 lt/m²

FLASH POINT: Su bazlı, yanmaz

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

UYARILAR: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı bir uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”