



## TEKNİK BÜLTEN

### FIRASTUCCO Code : F0070

Akrilik emülsiyon esaslı, çeşitli türde kuvars kalker ve pigment içeren, macun kıvamında, mala veya spatulayla dokusu ve formu verilen, parlak ve yarı parlak iç cephe kaplama malzemesidir.

#### UYGULAMA ALANI

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

- Mermer efekti görüntüsü verir.
- Yüksek parlaklığından dolayı renkler canlı ve ışıltılıdır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

#### YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FIRACOLOR AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler FIRACOLOR FIRAPRİMER ile astarlanmalıdır.

#### UYGULAMA TALİMATI\*

- Uygulama öncesi FIRASTUCCO iyice karıştırılır.
- FIRASTUCCO paslanmaz çelik mala ile yüzeye 1 kat uygulanır; yüzeyde gereken düzgünlük ve kapatma elde edilmezse ikinci kat uygulama yapılır.
- 24 saat sonra malzeme kuruyunca, yüzey ince zımpara ile zımparalanır ve üzerine spatula veya mala ile istenilen efekt uygulaması yapılır. Yüzeyi daha parlak hale getirmek için, çelik mala ve spatula ile malzeme üzerinden tekrar geçilir.
- Uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat içinde, uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**KURUMA SÜRESİ** : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

**AMBALAJ**: 1KG-5KG -10 KG

**TÜKETİM** : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı iki kat uygulama için 0,500-0,700 kg/m<sup>2</sup>.

**FLASH POINT**: Su bazlı, yanmaz

**DEPOLAMA**: Kapalı ambalajında, 1 yıl,+5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

**UYARILAR**: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı bir uygulama için, ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

"Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır.