

RADIANCE

Code: F0100

Metalik pigmentler ve özel dolgu efektleri ile zenginleştirilmiş su bazlı, stren akrilik emülsiyon esaslı, iç cephe dekoratif son kat boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

İç cephe yüzeyleri için ideal bir dekoratif kaplama olan RADIANCE, uygun bir astar kullanıldığında tüm alçı yüzeylerde , ahşap ve metal panellerde uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Modifiye reçine yapısından dolayı yıkanabilir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Uygulaması kolay ve pratiktir.
- Yüzeylerde orijinal ışık üretir, çarpıcı yansıma ve ışıltılar oluşturur.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, FİRACOLOR FİRA PRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI*

- Astar uygulaması yapıldıktan sonra ilk kat uygulama için hacmen yaklaşık % 20 su ile inceltilerek ahşap fırça ile uygulanır. Ürün yüzeye eşit miktarlarda fırça darbeleriyle uygulama yapılarak yayılır. Yaklaşık 3 saat kuruma aşamasından sonra aynı uygulama tekniği ile ikinci katı uygulanır
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi: 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir

Ambalaj: 1 LT - 2,5 LT

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı 2 kat uygulama için 7-7,5 m²/lt veya 0,130-0,140lt/m².

Flash Point: Su bazlı,yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl,+5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı bir uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”